

# MEISSA Трековый светильник MEISSA 20 / □75x170 мм, Серый // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 1800 Лм, 36° (Luxeon)

Трековые



<b>Бренд</b>	<b>LUXEON</b>	<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	2700, 3000, 4000
<b>Гарантия</b>	3 года	<b>ЕАС</b>  	

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник MEISSA 20 / □75x170 мм, Серый // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 1800 Лм, 36° (Luxeon)/87011
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	20 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	1800 Лм
<b>Оптика</b>	36°
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	□75x170 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Форма светильника</b>	20

# MEISSA Трековый светильник MEISSA 20 / 75x170 мм, Серый // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 1800 Лм, 36° (Luxeon)

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник MEISSA устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (24°, 36°, 45°) для создания акцентного освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы