

GEMINI Трековый светильник GEMINI / 55x133 мм, Серый // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 714 Лм, 36° (Luxeon)

Трековые



| | | | |
|------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Бренд | LUXEON | Тип установки | В шинопровод |
| Цвет | Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000 |
| Гарантия | 3 года | | |

Конструкция

Трековый светодиодный светильник GEMINI устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 85°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в угол (36°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

GEMINI Трековый светильник GEMINI / 55x133 мм, Серый // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 714 Лм, 36° (Luxeon)

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Трековый светильник GEMINI / 55x133 мм, Серый // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 714 Лм, 36° (Luxeon) |
| Артикул | 19102 |
| Модель | GEMINI |
| Тип монтажа | Трековый |
| Распределение света | Прямое |
| Мощность | 10 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 714 Лм |
| Оптика | 36° |
| Цвет корпуса | Серый |
| Размеры | 55x133 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |