

# ALGOL Встраиваемый светильник ALGOL 2 / 355x190x160 мм, Белый // 2x40 Вт, CRI 80, 4000К, 6600 Лм, 36° (Luxeon)

Встраиваемые, Карданные



<b>Бренд</b>	<b>LUXEON</b>	<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Белый, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	3 года	<b>CE</b>	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник ALGOL 2 / 355x190x160 мм, Белый // 2x40 Вт, CRI 80, 4000К, 6600 Лм, 36° (Luxeon)/85016
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	2x40 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	6600 Лм
<b>Оптика</b>	36°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	355x190x160 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Форма светильника</b>	2

# ALGOL Встраиваемый светильник ALGOL 2 / 355x190x160 мм, Белый // 2x40 Вт, CRI 80, 4000К, 6600 Лм, 36° (Luxeon)

## Конструкция

Встраиваемый карданный светодиодный светильник ALGOL используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в угол (36°) для создания акцентного освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы