

AQUARIUS Трековый светильник

AQUARIUS 35 / Ø90x130 мм, Серый // 35 Вт, CRI 90, 2700К, 2600 Лм, 24° (Luxeon)

Трековые



Бренд	LUXEON	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 3500
Гарантия	3 года		

Название/Артикул	Трековый светильник AQUARIUS 35 / Ø90x130 мм, Серый // 35 Вт, CRI 90, 2700К, 2600 Лм, 24° (Luxeon)/Трековый светильник AQUARIUS 35 / Ø90x130 мм, Серый // 35 Вт, CRI 90, 2700К, 2600 Лм, 24° (Luxeon)
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Мощность	35 Вт
Цветовая температура	2700К
Индекс цветопередачи	CRI 90
Световой поток	2600 Лм
Оптика	24°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	Ø90x130 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Форма светильника	35

AQUARIUS Трековый светильник AQUARIUS 35 / П90х130 мм, Серый // 35 Вт, CRI 90, 2700К, 2600 Лм, 24° (Luxeon)

Конструкция

Трековый светодиодный светильник AQUARIUS на адаптер-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (24°, 38°, 45°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), адаптер-драйвером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы