


BS

Накладные, Подвесные, Линейные



Конструкция

Подвесной светодиодный светильник BS используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение

Комплектация

Светильник укомплектован патронами G13 для установки светодиодных ламп-трубок и магистральной проводкой для соединения в линии. В данной серии производятся металлические угловые элементы L90, L120, L135, T, X, Y для создания конструкций. Мощность: под 1 или 2 светодиодные лампы-трубки длиной 600, 1200, 1500мм

Накладной светильник BS под LED лампу G13 (x2) / 1434x127x65 мм, серебро, IP40 // 2xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник BS под LED лампу G13 (х2) / 1434х127х65 мм, серебро, IP40 // 2хLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	BS-LED-2G13-1434 серебро
Модель	BS
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Тип цоколя	G13
Кол-во источников света	×2
Мощность	2xLED лампа
Световой поток	свет. поток источника
Длина	1434 мм
Ширина	127 мм
Высота	65 мм
Размеры	1434х127х65 мм