


CNT Подвесной светильник CNT светодиодный / 1410x115x30 мм, белый, IP40 // 58 Вт, CRI 80, 3000К, 6800 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные, Линейные



Бренд			Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000	
Гарантия	5 лет	CE	A+	

Название/Артикул	Подвесной светильник CNT светодиодный / 1410x115x30 мм, белый, IP40 // 58 Вт, CRI 80, 3000К, 6800 Лм, опал (Халла Лайтинг)/CNT-E-1410-3К 6800лм 58Вт ПК-М белый
Цвет корпуса	белый
Тип монтажа	Подвесной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	58 Вт
Цветовая температура	3000К
Световой поток	6800 Лм
Длина	1410 мм
Ширина	115 мм

Высота	30 мм
Размеры	1410x115x30 мм

CNT Подвесной светильник CNT светодиодный / 1410x115x30 мм, белый, IP40 // 58 Вт, CRI 80, 3000К, 6800 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник CNT используется для внутреннего общего освещения торговых площадей. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Светильник комплектуется опаловыми рассеивателями. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателей до источников света. Особенностью конструкции светильника являются две оптические части, расположенные под углом, что обеспечивает эффективное освещение стеллажей в супермаркетах

Комплектация

Светильник укомплектован LED модулями, драйвером и магистральной проводкой для соединения в линии. Выпускается в различных версиях: в комплектации с БАП, с управлением по протоколу DALI. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы