105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

# LDL 2

Накладные, Подвесные, Линейные

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бренд** | HALLA Lighting | **Тип установки** | Подвесной, Накладной |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Цвет** | Белый, Черный, Серебристый, RAL | **Распределение света** | Прямое освещение |
| **Материал корпуса** | алюминий | **Цветовая температура** | 3000, 4000, 5700 |
| **Гарантия** | 5 лет | | |

**Конструкция**

Модульный светодиодный светильник LDL 2 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, офисов, шоу-румов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

**Оптика**

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

**Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодными SMD модулями, драйвером и магистральной проводкой для соединения в линию и фигуры. Выпускается в различных версиях: увеличенной или уменьшенной мощности, в комплектации БАП, с диммированием DALI. В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90, L120, T, X, Y для создания конструкций. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Накладной светильник LDL 2 светодиодный / 842x55x60 мм, черный, IP40 // 26 Вт, CRI 80, 3000K, 3700 Лм, matt (Халла Лайтинг)

| | |
|---|---|
| **Полное наименование** | Накладной светильник LDL 2 светодиодный / 842x55x60 мм, черный, IP40 // 26 Вт, CRI 80, 3000K, 3700 Лм, matt (Халла Лайтинг) |
| **Артикул** | LDL2-E-0842-3K 3700лм 26Вт черный |
| **Модель** | LDL 2 |
| **Цвет корпуса** | черный |
| **Тип монтажа** | Накладной |
| **Индекс цветопередачи** | CRI 80 |
| **Оптика** | матовый рассеиватель |
| **Диммирование** | нет |
| **Опция** | нет |
| **Степень защиты** | IP40 |
| **Модификация** | стандартной мощности |
| **Мощность** | 26 Вт |
| **Цветовая температура** | 3000K |
| **Световой поток** | 3700 Лм |
| **Длина** | 842 мм |
| **Ширина** | 55 мм |
| **Высота** | 60 мм |
| **Размеры** | 842x55x60 мм |