105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

LDL 2

Накладные, Подвесные, Линейные







Бренд	HALLA Lighting	**Тип установки**	Подвесной, Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	3000, 4000, 5700
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Модульный светодиодный светильник LDL 2 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, офисов, шоу-румов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодными SMD модулями, драйвером и магистральной проводкой для соединения в линию и фигуры. Выпускается в различных версиях: увеличенной или уменьшенной мощности, в комплектации БАП, с диммированием DALI. В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90, L120, T, X, Y для создания конструкций. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Накладной светильник LDL 2 светодиодный / 1122x55x60 мм, серебро, IP40 // 35 Вт, CRI 80, 3000K, 4900 Лм, matt (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник LDL 2 светодиодный / 1122x55x60 мм, серебро, IP40 // 35 Вт, CRI 80, 3000K, 4900 Лм, matt (Халла Лайтинг)
Артикул	LDL2-E-1122-3K 4900лм 35Вт серебро
Модель	LDL 2
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	матовый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Модификация	стандартной мощности
Мощность	35 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	4900 Лм
Длина	1122 мм
Ширина	55 мм
Высота	60 мм
Размеры	1122x55x60 мм