



# LDL 2 (угловой) Накладной светильник LDL 2 (X-тип) светодиодный / (600x600)x55x60 мм, черный, IP40 // 37 Вт, CRI 80, 3000К, 5200 Лм, matt (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные, Линейные



|                         |                                 |   |                      |                      |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>Бренд</b>            |                                 |   | <b>Тип установки</b> | Подвесной, Накладной |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый, RAL | <b>Распределение света</b>  | Прямое освещение     |                      |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                        | <b>Цветовая температура</b>   | 3000, 4000, 5700     |                      |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                           |     |                      |                      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Накладной светильник LDL 2 (X-тип) светодиодный / (600x600)x55x60 мм, черный, IP40 // 37 Вт, CRI 80, 3000К, 5200 Лм, matt (Халла Лайтинг)/LDL2-E-X-3K 5200лм 37Вт черный |
| <b>Цвет корпуса</b>         | черный   |
| <b>Тип монтажа</b>          | Накладной  |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Оптика</b>               | матовый рассеиватель   |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Степень защиты</b>       | IP40   |
| <b>Тип светильника</b>      | X-тип  |
| <b>Мощность</b>             | 37 Вт  |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К  |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Световой поток</b> | 5200 Лм            |
| <b>Длина</b>          | (600x600) мм       |
| <b>Ширина</b>         | 55 мм              |
| <b>Высота</b>         | 60 мм              |
| <b>Размеры</b>        | (600x600)x55x60 мм |

# LDL 2 (угловой) Накладной светильник LDL 2 (X-тип) светодиодный / (600x600)x55x60 мм, черный, IP40 // 37 Вт, CRI 80, 3000К, 5200 Лм, matt (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Модульный светодиодный светильник LDL 2 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, офисов, шоу-румов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

Светильник состоит из корпуса, светодиодных плата (SMD), драйвера и магистральной проводкой, что позволяет соединять светильники в линии и создавать фигуры. Выпускается в различных версиях: увеличенной или уменьшенной мощности, в комплектации с БАП, с управлением по протоколу DALI. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы