105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

# SL 1

Трековые

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бренд** | HALLA Lighting | **Тип установки** | В шинопровод |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Цвет** | Белый, Черный, Серебристый | **Распределение света** | Прямое освещение |
| **Материал корпуса** | алюминий | **Цветовая температура** | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat |
| **Гарантия** | 5 лет | | |

**Конструкция**

Трековый светодиодный светильник SL 1 / SL 1k (с задней крышкой) на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

**Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

**Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером, так же возможна комплектация металлической крышкой. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Трековый светильник SL 1 светодиодный / 98x160x130 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700K, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

| | |
|---|---|
| **Полное наименование** | Трековый светильник SL 1 светодиодный / 98x160x130 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700K, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг) |
| **Артикул** | SL 1 1206/E/827 1.05A **d черный |
| **Модель** | SL 1 |
| **Цвет корпуса** | черный |
| **Диаметр** | 98 |
| **Тип монтажа** | Трековый |
| **Индекс цветопередачи** | CRI 80 |
| **Оптика** | 15° |
| **Диммирование** | нет |
| **Опция** | нет |
| **Рабочий ток** | 1.05A |
| **Степень защиты** | IP20 |
| **Модификация** | без задней крышки |
| **Тип светильника** | SL 1 |
| **Мощность** | 42 Вт |
| **Цветовая температура** | 2700K |
| **Световой поток** | 4071 Лм |
| **Длина** | 98 мм |
| **Ширина** | 160 мм |
| **Высота** | 130 мм |
| **Размеры** | 98x160x130 мм |