

# SL 1 Трековый светильник SL 1 светодиодный / Ø98x160x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



Бренд



Тип  
установки

В шинопровод

|                         |                            |                             |  |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый | <b>Распределение света</b>  | Прямое освещение                           |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                   | <b>Цветовая температура</b> | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                      |                             |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Трековый светильник SL 1 светодиодный / Ø98x160x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 1 1206/E/827 0.9A **d белый |
| <b>Цвет корпуса</b>         | белый  |
| <b>Диаметр</b>              | Ø98  |
| <b>Тип монтажа</b>          | Трековый   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Оптика</b>               | 15°  |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Рабочий ток</b>          | 0.9A   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP20   |
| <b>Модификация</b>          | без задней крышки  |
| <b>Тип светильника</b>      | SL 1   |
| <b>Мощность</b>             | 36 Вт  |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Цветовая температура</b> | 2700K          |
| <b>Световой поток</b>       | 3566 Лм        |
| <b>Длина</b>                | Ø98 мм         |
| <b>Ширина</b>               | 160 мм         |
| <b>Высота</b>               | 130 мм         |
| <b>Размеры</b>              | Ø98x160x130 мм |

# SL 1 Трековый светильник SL 1 светодиодный / 98x160x130 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 1 / SL 1k (с задней крышкой) на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем.

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером, так же возможна комплектация металлической крышкой. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.