

DLS Q Карданный светильник DLS Q1 светодиодный / 230x230x114 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Карданные



HALLA
Lighting

Бренд

Тип
установки

Встраиваемый

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия | 5 лет | ЕАС CE | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Название/Артикул | Карданный светильник DLS Q1 светодиодный / 230x230x114 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/DLS Q1x36W 1206/E/830 0.9A **d белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип монтажа | Карданный |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.9A |
| Степень защиты | IP20 |
| Модификация | x 1 |
| Тип светильника | DLS Q1 |
| Мощность | 36 Вт |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Цветовая температура | 3000К |
| Световой поток | 3715 Лм |
| Длина | 230 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Высота | 114 мм |
| Размеры | 230x230x114 мм |

DLS Q Карданный светильник DLS Q1 светодиодный / 230x230x114 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Встраиваемый светодиодный светильник DLS Q с поворотной оптической частью используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Рамка корпуса выполнена из листовой стали, под заказ возможно изготовление рамки с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы