

DLS Карданный светильник DLS 1 светодиодный / 194x194x92 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



HALLA
Lighting

Бренд

Тип
установки

Встраиваемый

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	EAC CE	

Название/Артикул	Карданный светильник DLS 1 светодиодный / 194x194x92 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/DLS 1x42W 1206/E/827 1.05A **d серебро
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Карданный
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	1.05A
Степень защиты	IP20
Модификация	x 1
Тип светильника	DLS 1
Мощность	42 Вт

Цветовая температура	2700K
Световой поток	4071 Лм
Длина	194 мм
Ширина	194 мм
Высота	92 мм
Размеры	194x194x92 мм

DLS Карданный светильник DLS 1 светодиодный / 194x194x92 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник DLS используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Рамка корпуса выполнена из листовой стали, под заказ возможно изготовление рамки с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы