


AVIOR 1

Встраиваемые



Бренд



Тип установки

Встраиваемый

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	EAC CE	

Конструкция

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник AVIOR 1 используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Рамка корпуса выполнена из листовой стали, под заказ возможно изготовление рамки с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15° , 23° , 30° , 45° , 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Карданный светильник DLS 1 светодиодный / 194x194x92 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Карданный светильник DLS 1 светодиодный / 194x194x92 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	DLS 1x36W 1206/E/827 0.9A **d серебро
Модель	AVIOR 1
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Карданный
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.9A
Степень защиты	IP20
Модификация	x 1
Тип светильника	DLS 1
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	2700K
Световой поток	3566 Лм
Длина	194 мм
Ширина	194 мм
Высота	92 мм
Размеры	194x194x92 мм