

# SLT Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, черный, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, D90 (Халла Лайтинг)

Подвесные, Трековые






Бренд



Тип  
установки

Подвесной, В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SLT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для освещения торговых площадей. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективными линзами, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы (90°, 25°асимметрия, 2x25°двойная асимметрия) для создания общего или акцентного освещения, либо опаловым рассеивателем (120°) для общего освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодными источниками света, встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# SLT Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, черный, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, D90 (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, черный, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, D90 (Халла Лайтинг)
Артикул	SLT-E-580-3K 78Вт D90 черный
Модель	SLT
Цвет корпуса	черный
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	D90
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Мощность	78 Вт
Цветовая температура	3000К
Световой поток	8350 Лм
Длина	580 мм
Ширина	136 мм
Высота	105 мм
Размеры	580x136x105 мм