


# SL 2 Трековый светильник SL 2 светодиодный / 98x160x130 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



Бренд



Тип  
установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 2 на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SL 2 Трековый светильник SL 2 светодиодный /  
□98x160x130 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К,  
4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник SL 2 светодиодный / 98x160x130 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 2700К, 4071 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	SL 2 1206/E/827 1.05A **d серебро
<b>Модель</b>	SL 2
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Диаметр</b>	98
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	15°
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Рабочий ток</b>	1.05А
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Мощность</b>	42 Вт
<b>Цветовая температура</b>	2700К
<b>Световой поток</b>	4071 Лм
<b>Длина</b>	98 мм
<b>Ширина</b>	160 мм
<b>Высота</b>	130 мм
<b>Размеры</b>	98x160x130 мм