

SL 2e Трековый светильник SL 2e светодиодный / Ø98x160x145 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 3000К, 4241 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



Бренд	HALLA Lighting		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый		Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий		Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет			

Название/Артикул	Трековый светильник SL 2e светодиодный / Ø98x160x145 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 3000К, 4241 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 2e 1206/E/830 1.05A **d серебро
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	Ø98
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	1.05A
Степень защиты	IP20
Мощность	42 Вт
Цветовая температура	3000К

Световой поток	4241 Лм
Длина	Ø98 мм
Ширина	160 мм
Высота	145 мм
Размеры	Ø98x160x145 мм

SL 2e Трековый светильник SL 2e светодиодный / 98x160x145 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 3000К, 4241 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 2e на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинный провод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.