

SL 2e

Трековые







Бренд



Тип установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	□ EHI C€ A+>	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 2е на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник SL 2e светодиодный / □98х160х145 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Трековый светильник SL 2e светодиодный / 98х160х145 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)	
Артикул	SL 2e 1206/E/830 0.9A **d черный	
Модель	SL 2e	
Цвет корпуса	черный	
Диаметр	98	
Тип монтажа	Трековый	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Оптика	15°	
Диммирование	нет	
Опция	нет	
Рабочий ток	0.9A	
Степень защиты	IP20	
Мощность	36 Bt	
Цветовая температура	3000K	
Световой поток	3715 Лм	
Длина	98 мм	
Ширина	160 мм	
Высота	145 мм	
Размеры	98х160х145 мм	