

GLIESE

Трековые







Бренд



Тип установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	□ FHE C€	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник GLIESE на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник SL 3 светодиодный / □98х152х90 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Трековый светильник SL 3 светодиодный / 98х152х90 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)	
Артикул	SL 3 1206/E/840 1.05A **d черный	
Модель	GLIESE	
Цвет корпуса	черный	
Диаметр	98	
Тип монтажа	Трековый	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Оптика	15°	
Диммирование	нет	
Опция	нет	
Рабочий ток	1.05A	
Степень защиты	IP20	
Модификация	без задней крышки	
Тип светильника	SL 3	
Мощность	42 BT	
Цветовая температура	4000K	
Световой поток	4352 Лм	
Длина	98 мм	
Ширина	152 мм	
Высота	90 мм	
Размеры	98х152х90 мм	