105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

PROCYON

Трековые





Бренд	HALLA Lighting	**Тип установки**	В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Трековый светодиодный светильник PROCYON устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98x104x226 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98x104x226 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	SL 5 1206/E/827 0.9A **d белый
Модель	PROCYON
Цвет корпуса	белый
Диаметр	98
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.9A
Степень защиты	IP20
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	2700K
Световой поток	3566 Лм
Длина	98 мм
Ширина	104 мм
Высота	226 мм
Размеры	98x104x226 мм