

SL 5 Трековый светильник SL 5 светодиодный / Ø98x104x226 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Бренд | | | Тип установки | В шинопровод |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat |
| Гарантия | 5 лет | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Трековый светильник SL 5 светодиодный / Ø98x104x226 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 5 1206/E/827 0.9A **d черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Диаметр | Ø98 |
| Тип монтажа | Трековый |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.9A |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность | 36 Вт |
| Цветовая температура | 2700К |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Световой поток | 3566 Лм |
| Длина | Ø98 мм |
| Ширина | 104 мм |
| Высота | 226 мм |
| Размеры | Ø98x104x226 мм |

SL 5 Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98x104x226 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 5 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы