




# SL 5 Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98x104x226 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



|                  |                            |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Бренд            | HALLA Lighting             | Тип установки   | В шинопровод                               |
| Цвет             | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света   | Прямое освещение                           |
| Материал корпуса | алюминий                   | Цветовая температура  | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat |
| Гарантия         | 5 лет                      |    |  |

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 5 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SL 5 Трековый светильник SL 5 светодиодный /  
□98x104x226 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К,  
3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Полное наименование</b>  | Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98x104x226 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг) |
| <b>Артикул</b>              | SL 5 1206/E/830 0.9A **d белый   |
| <b>Модель</b>               | SL 5   |
| <b>Цвет корпуса</b>         | белый  |
| <b>Диаметр</b>              | 98   |
| <b>Тип монтажа</b>          | Трековый   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Оптика</b>               | 15°  |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Рабочий ток</b>          | 0.9А   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP20   |
| <b>Мощность</b>             | 36 Вт  |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К  |
| <b>Световой поток</b>       | 3715 Лм  |
| <b>Длина</b>                | 98 мм  |
| <b>Ширина</b>               | 104 мм   |
| <b>Высота</b>               | 226 мм   |
| <b>Размеры</b>              | 98x104x226 мм  |