

PROCYON

Трековые



•	, , , , ,		'
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	□ ERE C€	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник PROCYON устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник SL 5 светодиодный / □98х104х226 мм, серебро, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 2700К, 2859 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Трековый светильник SL 5 светодиодный / 98х104х226 мм, серебро, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 2700К, 2859 Лм, 15° (Халла Лайтинг)	
Артикул	SL 5 1206/E/827 0.7A **d серебро	
Модель	PROCYON	
Цвет корпуса	серебро	
Диаметр	98	
Тип монтажа	Трековый	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Оптика	15°	
Диммирование	нет	
Опция	нет	
Рабочий ток	0.7A	
Степень защиты	IP20	
Мощность	30 Bt	
Цветовая температура	2700K	
Световой поток	2859 Лм	
Длина	98 мм	
Ширина	104 мм	
Высота	226 мм	
Размеры	98х104х226 мм	