


# SL 6 Трековый светильник SL 6 светодиодный / 98x90x225 мм, белый, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 3000К, 2979 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые






Бренд



Тип  
установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	  	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 6 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SL 6 Трековый светильник SL 6 светодиодный /  
□98x90x225 мм, белый, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 3000К, 2979  
Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник SL 6 светодиодный / 98x90x225 мм, белый, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 3000К, 2979 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	SL 6 1206/E/830 0.7A **d белый
<b>Модель</b>	SL 6
<b>Цвет корпуса</b>	белый
<b>Диаметр</b>	98
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	15°
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Рабочий ток</b>	0.7A
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Мощность</b>	30 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Световой поток</b>	2979 Лм
<b>Длина</b>	98 мм
<b>Ширина</b>	90 мм
<b>Высота</b>	225 мм
<b>Размеры</b>	98x90x225 мм