

DL Встраиваемый светильник DL светодиодный / П100х130х98 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



| | | | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|
| Бренд |  | Тип установки | Встраиваемый |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Встраиваемый светильник DL светодиодный / П100х130х98 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/DL 1x36W 1206/E/830 0.9A **d черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Диаметр | П100 |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.9А |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность | 36 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Световой поток | 3715 Лм |

| | |
|----------------|---------------|
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Высота | 98 мм |
| Размеры | 100x130x98 мм |

DL Встраиваемый светильник DL светодиодный / П100х130х98 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Встраиваемый неповоротный светодиодный светильник DL устанавливается в потолки различного типа и используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования, частных интерьеров. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Под заказ возможно изготовление корпуса с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы