

FOCOSO 190

Встраиваемые







Бренд



Тип установки

Встраиваемый

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	□ EAC	

Конструкция

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник FOCOSO 190 используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Под заказ возможно изготовление корпуса с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Встраиваемый светильник DL К светодиодный / П100х190х100 мм, белый, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 3000К, 4241 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Встраиваемый светильник DL К светодиодный / 100х190х100 мм, белый, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 3000К, 4241 Лм, 15° (Халла Лайтинг)	
Артикул	DL K 1x42W 1206/E/830 1.05A **d белый	
Модель	FOCOSO 190	
Цвет корпуса	белый	
Диаметр	100	
Тип монтажа	Встраиваемый	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Оптика	15°	
Диммирование	нет	
Опция	нет	
Рабочий ток	1.05A	
Степень защиты	IP20	
Мощность	42 Bt	
Цветовая температура	3000K	
Световой поток	4241 Лм	
Длина	100 мм	
Ширина	190 мм	
Высота	100 мм	
Размеры	100х190х100 мм	