

DL К Встраиваемый светильник DL К светодиодный / 100x190x100 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд	HALLA Lighting		Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500	
Гарантия	5 лет			

Название/Артикул	Встраиваемый светильник DL К светодиодный / 100x190x100 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/DL К 1x42W 1206/E/840 1.05A **d серебро
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	100
Тип монтажа	Встраиваемый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	1.05A
Степень защиты	IP20
Мощность	42 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	4352 Лм

Длина	100 мм
Ширина	190 мм
Высота	100 мм
Размеры	100x190x100 мм

DL К Встраиваемый светильник DL К светодиодный / □100x190x100 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник DL К используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Под заказ возможно изготовление корпуса с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы