

# FOCOSO 190



Встраиваемые



Бренд

Тип  
установки

Встраиваемый

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	 	

## Конструкция

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник FOCOSO 190 используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Под заказ возможно изготовление корпуса с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Встраиваемый светильник DL К светодиодный /  
□100x190x100 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K,  
3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Встраиваемый светильник DL К светодиодный / 100x190x100 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700K, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	DL К 1x36W 1206/E/827 0.9A **d черный
Модель	FOCOSO 190
Цвет корпуса	черный
Диаметр	100
Тип монтажа	Встраиваемый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.9A
Степень защиты	IP20
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	2700K
Световой поток	3566 Лм
Длина	100 мм
Ширина	190 мм
Высота	100 мм
Размеры	100x190x100 мм