


DL H Накладной светильник DL H светодиодный / Ø98x98x220 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К, 3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные



Бренд



Тип
установки

Накладной

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая
температура

2700, 4000, 5000, 3500

Гарантия

5 лет



Название/Артикул

Накладной светильник DL H светодиодный / Ø98x98x220 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К, 3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/DL H1x36W 1206/E/840 0.9A **d серебро

Цвет корпуса

серебро

Диаметр

Ø98

Тип монтажа

Накладной

Индекс цветопередачи

CRI 80

Оптика

15°

Диммирование

нет

Опция

нет

Рабочий ток

0.9A

Степень защиты

IP20

Мощность

36 Вт

Цветовая температура

4000К

Световой поток	3812 Лм
Длина	198 мм
Ширина	98 мм
Высота	220 мм
Размеры	198x98x220 мм

DL H Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К, 3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Светодиодный светильник DL H используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. По способу установки представлен в двух модификациях: накладной, подвесной. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Подвесная версия светильника комплектуется потолочной чашей, длина кабеля составляет 1м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере