

# DL H Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К, 3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные



Бренд



Тип  
установки

Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Светодиодный светильник DL H используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. По способу установки представлен в двух модификациях: накладной, подвесной. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Подвесная версия светильника комплектуется потолочной чашей, длина кабеля составляет 1м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере

**DL H Накладной светильник DL H светодиодный /  
□98x98x220 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К,  
3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, черный, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 4000К, 3812 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	DL H1x36W 1206/E/840 0.9A **d черный
<b>Модель</b>	DL H
<b>Цвет корпуса</b>	черный
<b>Диаметр</b>	98
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	15°
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Рабочий ток</b>	0.9А
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Мощность</b>	36 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Световой поток</b>	3812 Лм
<b>Длина</b>	98 мм
<b>Ширина</b>	98 мм
<b>Высота</b>	220 мм
<b>Размеры</b>	98x98x220 мм