


DL H GU10 Накладной светильник DL H GU10 под LED лампу / Ø55x55x115 мм, белый, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Накладные



Бренд			Тип установки	Накладной, Настенный
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура		
Гарантия	3 года			

Название/Артикул	Накладной светильник DL H GU10 под LED лампу / Ø55x55x115 мм, белый, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL H GU10 накладной h115 белый
Цвет корпуса	белый
Диаметр	Ø55
Тип монтажа	Накладной
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника

Длина	55 мм
Ширина	55 мм
Высота	115 мм
Размеры	55x55x115 мм

DL H GU10 Накладной светильник DL H GU10 под LED лампу / □55x55x115 мм, белый, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Семейство светильников DL H GU10 предназначено для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. По способу установки существует несколько модификаций: накладной (потолочный) и настенный. Настенный светильник бывает с одним или с двумя источниками света. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильников образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, скобы для монтажа накладным способом. Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере