


# DL H GU10 Встраиваемый светильник DL H GU10 под LED лампу / Ø55x55x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Накладные



<b>Бренд</b>			<b>Тип установки</b>	Накладной, Настенный
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>		
<b>Гарантия</b>	3 года			

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник DL H GU10 под LED лампу / Ø55x55x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL H GU10 встраиваемый серебро
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Диаметр</b>	Ø55
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Оптика</b>	оптика лампы
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Тип цоколя</b>	GU10
<b>Мощность</b>	1xLED лампа GU10
<b>Световой поток</b>	свет. поток источника

<b>Длина</b>	□55 мм
<b>Ширина</b>	55 мм
<b>Высота</b>	115 мм
<b>Размеры</b>	□55x55x115 мм

# DL H GU10 Встраиваемый светильник DL H GU10 под LED лампу / 55x55x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

## **Конструкция**

Семейство светильников DL H GU10 предназначено для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. По способу установки существует несколько модификаций: накладной (потолочный) и настенный. Настенный светильник бывает с одним или с двумя источниками света. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Оптическая часть светильников образована источником света (светодиодной лампой)

## **Комплектация**

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, скобы для монтажа накладным способом. Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере