

# DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø94x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд



Тип установки

Встраиваемый

Цвет

Белый, Черный

Распределение света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

Гарантия

3 года



Название/Артикул

Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø94x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL GU10 неповоротный d94 черный

Цвет корпуса

черный

Диаметр

Ø94

Тип монтажа

Накладной

Оптика

оптика лампы

Диммирование

нет

Опция

нет

Степень защиты

IP20

Тип цоколя

GU10

<b>Мощность</b>	1xLED лампа GU10
<b>Световой поток</b>	свет. поток источника
<b>Длина</b>	∅94 мм
<b>Ширина</b>	115 мм
<b>Высота</b>	83 мм
<b>Размеры</b>	∅94x115x83 мм

# DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø94x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

## **Конструкция**

Полувстраиваемый светильник DL H GU10 устанавливается в потолки различного типа и предназначен для интерьерного освещения. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильник представлен в двух модификациях: неповоротный и поворотный. Поворотная версия вращается вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

## **Комплектация**

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, креплениями для установки в потолок (клипсы). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно