


DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / 100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд	HALLA Lighting	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый, Черный	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	
Гарантия	3 года		

Конструкция

Полувстраиваемый светильник DL H GU10 устанавливается в потолки различного типа и предназначен для интерьерного освещения. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильник представлен в двух модификациях: неповоротный и поворотный. Поворотная версия вращается вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, креплениями для установки в потолок (клипсы). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается

отдельно

DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампы / 100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник DL GU10 под LED лампы / 100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)
Артикул	DL GU10 поворотный d100 серебро
Модель	DL GU10
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	100
Тип монтажа	Накладной
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника
Длина	100 мм
Ширина	115 мм
Высота	83 мм
Размеры	100x115x83 мм