

DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд



Тип установки

Встраиваемый

Цвет

Белый, Черный

Распределение света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

Гарантия

3 года



Название/Артикул

Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL GU10 поворотный d100 серебро

Цвет корпуса

серебро

Диаметр

Ø100

Тип монтажа

Накладной

Оптика

оптика лампы

Диммирование

нет

Опция

нет

Степень защиты

IP20

Тип цоколя

GU10

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Мощность | 1xLED лампа GU10 |
| Световой поток | свет. поток источника |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Высота | 83 мм |
| Размеры | 100x115x83 мм |

DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / □100x115x83 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Полувстраиваемый светильник DL H GU10 устанавливается в потолки различного типа и предназначен для интерьерного освещения. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильник представлен в двух модификациях: неповоротный и поворотный. Поворотная версия вращается вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, креплениями для установки в потолок (клипсы). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно