

DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø100x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд



Тип установки

Встраиваемый

Цвет

Белый, Черный

Распределение света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

Гарантия

3 года



Название/Артикул

Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / Ø100x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL GU10 поворотный d100 черный

Цвет корпуса

черный

Диаметр

Ø100

Тип монтажа

Накладной

Оптика

оптика лампы

Диммирование

нет

Опция

нет

Степень защиты

IP20

Тип цоколя

GU10

Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника
Длина	100 мм
Ширина	115 мм
Высота	83 мм
Размеры	100x115x83 мм

DL GU10 Накладной светильник DL GU10 под LED лампу / □100x115x83 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Полувстраиваемый светильник DL H GU10 устанавливается в потолки различного типа и предназначен для интерьерного освещения. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильник представлен в двух модификациях: неповоротный и поворотный. Поворотная версия вращается вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, креплениями для установки в потолок (клипсы). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно