

HL-XTS HL-XTS-4400-3 Накладной 3-фазный шинопровод / 4000x31,5x32,5 мм, белый, IP20 (Халла Лайтинг)

Шинопровод



Бренд

Тип установки

Подвесной, Встраиваемый, Накладной

Цвет

Белый, Черный, Серебристый, RAL

Распределение света

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

Гарантия

10 лет

Название/Артикул	HL-XTS-4400-3 Накладной 3-фазный шинопровод / 4000x31,5x32,5 мм, белый, IP20 (Халла Лайтинг)/HL-XTS-4400-3 white
Цвет корпуса	белый
Тип монтажа	Накладной
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Мощность	Вт
Цветовая температура	К
Световой поток	Лм
Длина	4000 мм
Ширина	31,5 мм
Высота	32,5 мм
Размеры	4000x31,5x32,5 мм

HL-XTS HL-XTS-4400-3 Накладной 3-фазный шинопровод / 4000x31,5x32,5 мм, белый, IP20 (Халла Лайтинг)

Конструкция

Осветительный шинопровод серии HL производства HALLA LIGHTING (Россия) представляет собой алюминиевый профиль со встроенными медными жилами и предназначен для создания трековых систем освещения, на которые устанавливаются светильники, укомплектованные адаптерами для подключения. Шинопровод HL является трёхфазным (четырёхпроводным), подключается либо к питающей сети 220В (при этом светильники возможно подключить на 1, 2 или 3 различные группы освещения), либо к сети 380В для равномерного распределения нагрузки на крупных коммерческих объектах.

Комплектация

По способу установки шинопровод HL выпускается в двух модификациях: накладной/подвесной HL-XTS и встраиваемый HL-XTSF. Поставляется отрезками различной длины (от 1 до 4 метров), при необходимости шинопровод можно нарезать на фрагменты, кратные 0,5м или произвольной длины. Отдельные секции шинопровода монтируются в конструкции различной формы и размеров с помощью соединителей, и угловых коннекторов. Шинопровод HL по конструкции, габаритным размерам и типу контактных групп является аналогом известного шинопровода производства NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) и совместим с большинством трековых светильников, представленных на рынке.