

FL 2000

Подвесные



Конструкция

Подвесной светодиодный светильник X-образной формы FL 2000 предназначен для освещения офисов, шоурумов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (от 500x500 до 2000x2000 мм), мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL 2000 комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации

Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40 // 25 Вт, CRI 80, 3000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40 // 25 Вт, CRI 80, 3000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	FL 2000
Модель	FL 2000
Цвет корпуса	черный
Тип монтажа	Подвесной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	25 BT
Цветовая температура	3000K
Световой поток	2425 Лм
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	70 мм
Размеры	500х500х70 мм