

FL 2000 Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40 // 25 Вт, CRI 80, 5000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные






Бренд



Тип
установки

Подвесной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

Название/Артикул

Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40 // 25 Вт, CRI 80, 5000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL 2000

Цвет корпуса черный

Тип монтажа Подвесной

Индекс цветопередачи CRI 80

Оптика опаловый рассеиватель

Диммирование нет

Опция нет

Степень защиты IP40

Мощность 25 Вт

Цветовая температура 5000К

Световой поток 2425 Лм

Длина 500 мм

Ширина 500 мм

Высота 70 мм

Размеры 500x500x70 мм

FL 2000 Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40 // 25 Вт, CRI 80, 5000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник X-образной формы FL 2000 предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (от 500x500 до 2000x2000 мм), мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL 2000 комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации