




FL 2000 Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 25 Вт, CRI 80, 3000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные



| | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------|-----------|
| Бренд |  | | Тип установки | Подвесной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямое освещение | |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | |
| Гарантия | 5 лет |    | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 25 Вт, CRI 80, 3000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL 2000 |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | опаловый рассеиватель |
| Диммирование | нет |
| Опция | БАП на 1 час |
| Степень защиты | IP40 |
| Мощность | 25 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Световой поток | 2425 Лм |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 70 мм |
| Размеры | 500x500x70 мм |

FL 2000 Подвесной светильник FL 2000 светодиодный / 500x500x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 25 Вт, CRI 80, 3000К, 2425 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник X-образной формы FL 2000 предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (от 500x500 до 2000x2000 мм), мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL 2000 комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации