105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

FL LBX

Подвесные







Бренд	HALLA Lighting	**Тип установки**	Подвесной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник полукруглой формы FL LBX предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров, мощности, интенсивности светового потока. По способу монтажа существует как накладная, так и подвесная версия исполнения светильника. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL LBX комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. По техническому заданию заказчика могут быть изготовлены различные модификации светильников. Возможны опции диммирования по различным протоколам, существуют аварийные версии (с БАП на 1 или 3 часа), модификация Tunable white (возможность изменения цветовой температуры от теплого белого к холодному белому цвету), а также возможность изготовления светильника со степенью защиты IP54

Подвесной светильник FL LBX светодиодный / 400x200x100 мм, белый, IP40 // 12 Вт, CRI 80, 3000K, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Подвесной светильник FL LBX светодиодный / 400x200x100 мм, белый, IP40 // 12 Вт, CRI 80, 3000K, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	FL LBX
Модель	FL LBX
Цвет корпуса	белый
Тип монтажа	Подвесной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	1164 Лм
Длина	400 мм
Ширина	200 мм
Высота	100 мм
Размеры	400x200x100 мм