

# FL LBX Подвесной светильник FL LBX светодиодный / 400x200x100 мм, серебро, IP40, БАП на 1 час // 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные






Бренд



Тип  
установки

Подвесной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

## Конструкция

Подвесной светодиодный светильник полукруглой формы FL LBX предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров, мощности, интенсивности светового потока. По способу монтажа существует как накладная, так и подвесная версия исполнения светильника. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

## Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей.

## Комплектация

Светильник FL LBX комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. По техническому заданию заказчика могут быть изготовлены различные модификации светильников. Возможны опции диммирования по различным протоколам, существуют аварийные версии (с БАП на 1 или 3 часа), модификация Tunable white (возможность изменения цветовой температуры от теплого белого к холодному белому цвету), а также возможность изготовления светильника со степенью защиты IP54.

# FL LBX Подвесной светильник FL LBX светодиодный / 400x200x100 мм, серебро, IP40, БАП на 1 час // 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

<b>Полное наименование</b>	Подвесной светильник FL LBX светодиодный / 400x200x100 мм, серебро, IP40, БАП на 1 час // 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	FL LBX
<b>Модель</b>	FL LBX
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	опаловый рассеиватель
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	БАП на 1 час
<b>Степень защиты</b>	IP40
<b>Мощность</b>	12 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Световой поток</b>	1164 Лм
<b>Длина</b>	400 мм
<b>Ширина</b>	200 мм
<b>Высота</b>	100 мм
<b>Размеры</b>	400x200x100 мм