

FL T63 Подвесной светильник FL T63 светодиодный / 500х80х мм, белый, IP40, димм: DALI // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные






Бренд



Тип
установки

Подвесной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

Название/Артикул	Подвесной светильник FL T63 светодиодный / 500х80х мм, белый, IP40, димм: DALI // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL T63
Цвет корпуса	белый
Диаметр	80
Тип монтажа	Подвесной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	DALI
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000К
Световой поток	1164 Лм
Длина	500 мм
Ширина	80 мм
Высота	мм
Размеры	500х80х мм

FL T63 Подвесной светильник FL T63 светодиодный / 500х□80х мм, белый, IP40, димм: DALI // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник FL T63 представляет из себя светящуюся трубу с полным свечением поверхности и со светящимися заглушками. Предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (диаметр трубы: 63, 80 или 100 мм), мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Источники света расположены на алюминиевой плате обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Светильник комплектуется опаловым рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение. Благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света создается равномерно светящаяся поверхность без видимых световых пикселей

Комплектация

Светильник FL T63 комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером KGP, Eaglerise. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. По техническому заданию заказчика могут быть изготовлены нестандартные размеры под проект. Полное свечение поверхности плафона и светящиеся заглушки. Боковые заглушки возможно покрасить в любой цвет по желанию клиента. Возможно изготовление фигур, а также сплошной линии до 3-х метров.