




# FL H Подвесной светильник FL H светодиодный / 1460x1260x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 108 Вт, CRI 80, 4000К, 10476 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные



|              |   |  |                      |           |
|--------------|---|--|----------------------|-----------|
| <b>Бренд</b> |  |  | <b>Тип установки</b> | Подвесной |
|--------------|---|--|----------------------|-----------|

|                         |                            |  |                  |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый | <b>Распределение света</b>   | Прямое освещение |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                   | <b>Цветовая температура</b>  | 3000, 4000, 5000 |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                      |    |                  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Подвесной светильник FL H светодиодный / 1460x1260x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 108 Вт, CRI 80, 4000К, 10476 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL H |
| <b>Цвет корпуса</b>         | черный   |
| <b>Тип монтажа</b>          | Подвесной  |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Оптика</b>               | опаловый рассеиватель  |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Опция</b>                | БАП на 1 час   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP40   |
| <b>Мощность</b>             | 108 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b> | 4000К  |
| <b>Световой поток</b>       | 10476 Лм   |
| <b>Длина</b>                | 1460 мм  |
| <b>Ширина</b>               | 1260 мм  |
| <b>Высота</b>               | 70 мм  |
| <b>Размеры</b>              | 1460x1260x70 мм  |

# FL H Подвесной светильник FL H светодиодный / 1460x1260x70 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 108 Вт, CRI 80, 4000К, 10476 Лм, опал (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Подвесной светодиодный фигурный светильник FL H предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров, мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

## Комплектация

Светильник FL H комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации