

FL R Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, серебро, IP40 // 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные



| | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------|-----------|
| Бренд |  | | Тип установки | Подвесной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение | |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | |
| Гарантия | 5 лет |    | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, серебро, IP40 // 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL R |
| Цвет корпуса | серебро |
| Диаметр | 500 |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | опаловый рассеиватель |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Степень защиты | IP40 |
| Мощность | 28 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Световой поток | 3360 Лм |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 100 мм |
| Размеры | 500x500x100 мм |

FL R Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, серебро, IP40 // 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Светодиодный светильник круглой формы FL R предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (диаметр от 400 до 1990 мм), мощности, интенсивности светового потока. По способу монтажа существует как накладная, так и подвесная версия исполнения светильника. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL R комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации