


FL R Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные



Бренд			Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000	
Гарантия	5 лет	  		

Название/Артикул	Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL R
Цвет корпуса	черный
Диаметр	500
Тип монтажа	Подвесной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	БАП на 1 час
Степень защиты	IP40
Мощность	28 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	3360 Лм
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	100 мм
Размеры	500x500x100 мм

FL R Подвесной светильник FL R светодиодный / 500x500x100 мм, черный, IP40, БАП на 1 час // 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3360 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Светодиодный светильник круглой формы FL R предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства, создания акцентных точек. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров (диаметр от 400 до 1990 мм), мощности, интенсивности светового потока. По способу монтажа существует как накладная, так и подвесная версия исполнения светильника. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL, а также стилизация под дерево пленкой ORACAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL R комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации