

ORION 55

Встраиваемые



Бренд

Тип
установки

В шинопровод

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая температура

2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery,
Meat

Гарантия

5 лет



Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник ORION 55 на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeusomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / □55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1778 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / 55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1778 Лм, 15° (Халла Лайтинг) |
| Артикул | SL 2e mini 1204/E/827 19W 0.45A **d black |
| Модель | ORION 55 |
| Цвет корпуса | черный |
| Диаметр | 55 |
| Тип монтажа | Трековый |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.45А |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность | 19 Вт |
| Цветовая температура | 2700К |
| Световой поток | 1778 Лм |
| Длина | 55 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 145 мм |
| Размеры | 55x160x145 мм |