

SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55х160х145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1778 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд			Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat	
Гарантия	5 лет			

Название/Артикул	Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55х160х145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1778 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 2e mini 1204/E/827 19W 0.45A **d black
Цвет корпуса	черный
Диаметр	П55
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.45A
Степень защиты	IP20
Мощность	19 Вт
Цветовая температура	2700К

Световой поток	1778 Лм
Длина	55 мм
Ширина	160 мм
Высота	145 мм
Размеры	55x160x145 мм

SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / □55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1778 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник SL 2e mini на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeyscomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.