

SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55x160x145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



Бренд			Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat	
Гарантия	5 лет			

Название/Артикул	Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55x160x145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 2e mini 1204/E/927 19W 0.45A **d silver
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	П55
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.45A
Степень защиты	IP20
Мощность	19 Вт
Цветовая температура	2700К

Световой поток	1525 Лм
Длина	∅55 мм
Ширина	160 мм
Высота	145 мм
Размеры	∅55x160x145 мм

SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / □55x160x145 мм, серебро, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник SL 2e mini на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeyscomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.