

# SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Встраиваемые



<b>Бренд</b>	HALLA Lighting		<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat	
<b>Гарантия</b>	5 лет			

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / П55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 2e mini 1204/E/927 19W 0.45A **d black
<b>Цвет корпуса</b>	черный
<b>Диаметр</b>	П55
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	15°
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Рабочий ток</b>	0.45A
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Мощность</b>	19 Вт
<b>Цветовая температура</b>	2700К

<b>Световой поток</b>	1525 Лм
<b>Длина</b>	∅55 мм
<b>Ширина</b>	160 мм
<b>Высота</b>	145 мм
<b>Размеры</b>	∅55x160x145 мм

# SL 2e mini Трековый светильник SL 2e mini светодиодный / □55x160x145 мм, черный, IP20 // 19 Вт, CRI 80, 2700К, 1525 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Компактный трековый светодиодный светильник SL 2e mini на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника диаметром 55 мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 24°, 38°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и адаптером-драйвером. Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем и светодиодом производства Citizen (Япония), также доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid, по запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeyscomb". Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы